

# can-am

## OUTLANDER XU 450/570 T

# 2021

### POINTS FORTS

- Options du moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Pneus de 66 cm (26 po) Carlisle ACT HD à 6 plis
- Jantes en acier de 30,5 cm (12 po)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lb)
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Cadre G2 avec la technologie SST (Surrounding Spar Technology) avec contrôle géométrique de contact
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)
- Magnéto 500 W
- Indicateur numérique multifonction
- Supports en acier avec le système d'attache rapide LinQ et une capacité combinée de 163,3 kg (360 lb)
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 10,9 L (2,9 gal)



Vert toundra

MOTEURS	450	570
Type	38 Ch, monocylindre Rotax 427 cc, refroidi par liquide	48 Ch, 2 cylindres en V Rotax, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control - BTC)	
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)	
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h	

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	30,5 cm (12 po) Acier

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	29,2 cm (11,5 po)	
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)	
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb)/Arrière : 109 kg (240 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)	
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
Éclairage	70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Revêtement de siège renforcé
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste

### GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc (BRP). Tous droits réservés. MC, \* et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Aux États-Unis, les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Poids à sec du modèle de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. †Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour d'autres juridictions, communiquez avec votre concessionnaire local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Pour avoir des renseignements sur la sécurité et les formations, communiquez avec votre concessionnaire. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passer sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option.

A BRP BRAND

