

SPARK®

Un plaisir sans égal.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)
- Système BRP Audio portatif (accessoire)



 Orange vif et Noir profond (Spark 2 places 900)

 Bleu éclatant et Vert Mant (Spark 2 places 900 HO iBR)

CAPACITÉ

	900 ACE™ - 60	900 ACE™ - 90
Modèle		SPARK® 2 places
Nombre de places		
Capacité maximale		160 kg
Réservoir de carburant		30 l
Boîte à gants		1,6 l
Compartment avant		27 l (accessoire)

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	279 cm
Largeur	118 cm
Hauteur	104,5 cm

COQUE

Type	Coque SPARK®
Matériau	Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Courroie de siège
- Système de fixation LinQ™ (accessoire)
- Marchepied antidérapant
- Poignées avec repose-paume
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX®

	900 ACE™ - 60	900 ACE™ - 90
Modèle	SPARK® 2 places	
Circuit d'admission	Aspiration naturelle	
Cylindrée	899 cm³	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	Ensemble de marche arrière manuelle (accessoire)	iBR® électronique
Type de carburant	95 octane	
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (ITC™)	
Échappement	Système D-Sea-Bel™	

INDICATEURS

Type d'indicateur	Compact
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Compte-tours • Affichage des heures du véhicule
Système ITC - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport

POIDS

Poids à sec	183 kg	189 kg
-------------	--------	--------

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine